

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0104G

1. A termék egyedi azonosító kódja: **GRANIRAPID GREY**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **GYORSKÖTÉSŰ, FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, KÉTKOMPONENSŰ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri és kültéri padlók és falak burkolásához**
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3 rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand und Bodenbeläge der Säurefliesner-Vereinigung e.V. Grossburgwedel, No. 1212 és a TUM München No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek számai: 85330201.101 és 25070279/Gi.**
Az MPA Dresden No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek számai: 2008-B-2749/17 és 2008-B-2749/21.
8. : Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	A2 s1-d0, A2_{fl}-s1	
Tapadószilárdság:		
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos)	≥ 1,0 N/mm²	
Korai húzási tapadószilárdság (6 órás)	≥ 0,5 N/mm²	
Tartósság:		EN 12004:2007
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm²	+ A1: 2012
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm²	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm²	
Veszélyes összetevők	lásd biztonsági adatlapot	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.


.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN12004:2007+A1:2012 szerint

 1211 1212 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																		
04 CPR-IT1/0104G EN 12004:2007+A1:2012 GRANIRAPID GREY Fokozott követelményű, gyorskötő, cementtartalmú ragasztó belső és kültéri falak és aljzatok burkolásához																			
<table border="0"> <tr> <td>Tűzvédelmi osztály</td><td align="right">A2 s1-d0, A2_{fl} –s1</td></tr> <tr> <td>Tapadószilárdság:</td><td></td></tr> <tr> <td> Kezdeti húzási tapadószilárdság</td><td align="right">≥ 1,0 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Korai húzási tapadószilárdság</td><td align="right">≥ 0,5 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Tartósság:</td><td></td></tr> <tr> <td>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után</td><td align="right">≥ 1,0 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után</td><td align="right">≥ 1,0 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után</td><td align="right">≥ 1,0 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Veszélyes összetevők</td><td align="right">lásd: Biztonsági adatlapok</td></tr> </table>		Tűzvédelmi osztály	A2 s1-d0, A2 _{fl} –s1	Tapadószilárdság:		Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²	Korai húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	Tartósság:		Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm ²	Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm ²	Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm ²	Veszélyes összetevők	lásd: Biztonsági adatlapok
Tűzvédelmi osztály	A2 s1-d0, A2 _{fl} –s1																		
Tapadószilárdság:																			
Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²																		
Korai húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²																		
Tartósság:																			
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm ²																		
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm ²																		
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm ²																		
Veszélyes összetevők	lásd: Biztonsági adatlapok																		