

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0069

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAQUICK S1**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
4. rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **Kijelölt vizsgáló laboratórium TUM München, N.1211, bocsátotta ki a teljesítményértékelést (tűzvédelmi osztályozás kivételével) a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Tapadás:	
- Kezdeti húzási tapadószilárdság:	≥ 1,0 N/mm²
- Korai húzási tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm²
Tartósság:	
- Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,0 N/mm²
- Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,0 N/mm²
- Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,0 N/mm²
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt. adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Kopacz Tamás – Termelési vezető**



Budaörs, 2014.09.01.

.....
A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

KERAQUICK S1
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0069



	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
14 CPR-HU1/0069 EN 12004:2007 + A1:2012 KERAQUICK S1 <i>Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához</i>	
Tűzvédelmi osztály:	E
Tapadás:	
- Kezdeti húzási tapadószilárdság:	≥ 1,0 N/mm ²
- Korai húzási tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²
Tartósság:	
- Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,0 N/mm ²
- Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,0 N/mm ²
- Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,0 N/mm ²
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt. adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba