

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0490**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLASTIMUL 2K PLUS**
- 2) Felhasználás céljai: **Kétkomponensű, polimerrel modifikált bitumenes vastag bevonat (PMBC-W2A, CB2, C2A) vízszigeteléshez föld alatti rendszerekben**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15814:2011+A1:2012**

Bejelentett szervek: **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) kijelölt laboratórium, N.0432, végezte el a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Teljesítmények</b>
<b>Vízzáróság:</b>	<b>W2A osztály</b>
<b>Repedés-áthidaló képesség:</b>	<b>CB2 osztály</b>
<b>Vízállóság:</b>	<b>megfelel</b>
<b>Flexibilitás alacsony hőmérsékleten:</b>	<b>megfelel</b>
<b>Méretstabilitás magas hőmérsékleten:</b>	<b>megfelel</b>
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>E osztály</b>
<b>Nyomásállóság:</b>	<b>C2A osztály</b>
<b>Veszélyes anyagtartalom:</b>	<b>NPD</b>
<b>Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága:</b>	<b>megfelel</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

**Milánó, 2014.08.01.**





*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

**0 vált.megjegyzés: | Első kibocsátás**

**PLASTIMUL 2K PLUS**  
**CE JEL**  
*TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0490*



 0432	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0490</b> <b>EN 15814:2011+A1:2012</b> <b>PLASTIMUL 2K PLUS</b> <i>Kétkomponensű, polimerrel modifikált bitumenes vastag bevonat (PMBC-W2A, CB2, C2A) vízszigeteléshez föld alatti rendszerekben</i>	
Vízzáróság:	W2A osztály
Repedés-áthidaló képesség:	CB2 osztály
Vízállóság:	megfelel
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten:	megfelel
Méretstabilitás magas hőmérsékleten:	megfelel
Tűzvédelmi osztály:	E osztály
Nyomásállóság:	C2A osztály
Veszélyes anyagtartalom:	NPD
Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága:	megfelel

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba