

Teljesítménynyilatkozat sz.: CPR-IT1/0002

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **ADESILEX P 22**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DISZPERZIÓS RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri falak burkolásához**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM, München No. 1211 , kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma 25040268/Gi.**

Az MPA Dresden No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek száma: No.2009-B-4835/01 és 2008-B-4835/04.

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0/B_{fi} s1	EN 12004:2007 + A1: 2012
Kezdeti nyírási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm²	
Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm²	
Veszélyes összetevők	lásd biztonsági adatlapot	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető

Milánó, 2013. július 1.



Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN12004:2007+A1:2012 szerint

 1211 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
04 CPR-IT1/0002 EN 12004:2007+A1:2012 ADESILEX P22 DISZPERZIÓS RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ	
Tűzvédelmi osztályozás	B-s1,d0 / Bfl-s1
Tapadószilárdság:	
Kezdeti nyírási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²
Tartósság:	
Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm ²
Veszélyes összetevők	Lásd bizt. adatlapot